

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS
MWH55IS
MWH35IT
MWH55IT



 **MAUNFELD**

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

отличное решение на периоды отключения горячей воды или в качестве постоянного источника теплой воды в помещениях где отсутствует постоянное горячее водоснабжение. Это компактный и простой в управлении прибор, который устанавливается на кухне или в ванной комнате.



ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проточные водонагреватели абсолютно безопасны: датчик перегрева отключит прибор в случае нештатной ситуации, а корпус выполнен из термостойкого пожаробезопасного пластика.

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**



ВЫБОР МОЩНОСТИ:

Можно настроить 3 режима работы под свои потребности простым поворотом регулятора.

НАГРЕВ ВОДЫ:

Водонагреватель проточного типа быстро нагреет воду до 95 °С, температура воды на выходе – 55°С.

МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:

ТЭН выполнен из высококачественной меди, что увеличивает скорость нагрева воды, а также обеспечивает долговечное пользование прибором.

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **3500/5500**
Номинальная мощность, Вт

 **95°C**
Max температура нагрева


 **55°C**
Max температура на выходе

 **2,5 л/мин**
Пропускная способность

 **0,3**
Max давление воды на входе, МПа


 **0,03**
Min давление воды на входе, МПа


 Тип водонагревателя –
Проточный

 Тип управления –
Механическое


 Выходная насадка –
кухонный кран


 Медный нагревательный
элемент

 Номинальное напряжение –
220–240В, 50 Гц

 Сечение электропровода –
1,5 мм²

1/2" Резьба для
подключения воды

 Тип установки/монтажа –
Горизонтальный

 **IPX4** Степень защиты



272x112x159

ШxВxГ, мм

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**