

Роутер беспроводной Keenetic 4G (KN-1213) N300 10/100BASE-TX/4G ready белый

ID 2049574



Основные характеристики

Тип	Беспроводной роутер
Описание	Интернет-центр Keenetic 4G - самая доступная в линейке модель, на которой можно оценить все USB-возможности операционной системы KeeneticOS. Здесь работают не только USB-модемы 3G/4G/DSL, но и принтеры и даже DECT-станция.
Преимущества	Поддержка телефонии с Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно).
Количество диапазонов	однодиапазонный
Влажность воздуха при эксплуатации	20-95% без конденсата

Рабочая температура	от 0 до +40 °C
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.)	100 Мбит/с
Кол-во портов LAN	3
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.)	100 Мбит/с
Wi-Fi	
Класс Wi-Fi	N300
Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам	300 Мбит/с
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Количество одновременно работающих диапазонов	1
Диапазоны частот	2.4 ГГц
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц)	Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (6 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi	Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n)
Версия Wi-Fi (максимальная)	Wi-Fi 4
Безопасность Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2, WPA3
Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.)	5 dBi
Процессор	
Название процессора	MT7628N
Количество ядер процессора	1

Частота процессора	575 МГц
Память	
Оперативная память	128 МБ
Флеш-память	32 МБ
Разъемы, интерфейсы	
Входной интерфейс	10/100BASE-TX/4G ready
Количество выходных портов 10 / 100BASE-TX	3
Кол-во портов WAN	1
Кол-во USB-портов	1
Функции	
Поддержка технологий	Beamforming, DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), MESH, QoS, UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6
Функции VPN	IPSec клиент, IPSec сервер, L2TP клиент, L2TP сервер, OpenVPN клиент, OpenVPN сервер, PPTP клиент, PPTP сервер, SSTP клиент, SSTP сервер
Питание	
Частота электросети	50 - 60 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В
Антенны	
Тип антенн	внешние, несъемные
Количество внешних антенн	2
Количество внутренних и внешних антенн	2
Режимы	

Режимы работы

маршрутизатор

Особенности

Особенности

Облачная система удаленного мониторинга и управления, Мобильное приложение для Android и iOS, Командная строка (CLI) по TELNET/SSH, ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL

Средства защиты сети

DoS, Firewall, SPI

Фильтрация

по IP-адресам, по MAC-адресам, по URL, по пакетам

Дополнительные особенности

управление со смартфона

Мобильное приложение

Keenetic

Мобильный выход в интернет

3G (требуется USB модем), 4G/LTE (требуется USB модем)

Прочие протоколы и функции

Поддержка Time Machine, File History, Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиторий Entware и Debian, Торрент-клиент Transmission

Конструктивные особенности

кнопка включения Wi-Fi

Корпус

Размеры

107x91x26мм

Цвет

белый

Вес товара

138 грамм

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ

0.245x0.155x0.055 м

Комплектация

Комплектация

Устройство, Адаптер питания, Кабель Ethernet, Инструкция по применению