

Светильник трековый светодиодный

Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon Lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием светильника. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

1. Характеристики изделия

Наименование изделия	Светильник трековый							
	5072501	5072502	5072503	5072504	3967331	3967332	5072505	3967334
Артикул	GMV-0001	GMV-0002	GMV-0003	GMV-0004	GMV-0005	GMV-0006	GMV-0007	GMV-0008
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый	Черный	Белый
Мощность	10 Вт		15 Вт		20 Вт		30 Вт	
Световой поток	800 Лм		1200 Лм		1600 Лм		2400 Лм	
Цветовая температура	2700-6500 К*							
Индекс цветопередачи	Ra > 80							
Коэффициент мощности	0.5							
Коэффициент пульсации	< 5 %							
Угол свечения	45°							
Тип светодиода	Sob							
Материал корпуса	Металл							
Температурный режим	от 1 до 55°C							
Степень защиты	IP40							
Класс энергоэффективности	A							
Напряжение	AC 220 В							
Срок службы	30 000 часов							
Гарантия	12 месяцев							

*Пульт управления для реализации данных функций приобретается отдельно.

2. Назначение и область применения

Светильник трековый предназначен для акцентного освещения торговых залов, общественных и жилых помещений. Не используйте его на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Это может привести к выходу из строя изделия.

3. Комплектация

В комплект поставки входит:

- светильник трековый;
- технический паспорт;
- гарантийный талон.

4. Эксплуатация

- Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
- Убедитесь, что изделие и его детали не повреждены.
- Проверьте работоспособность светильника. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Отключите электропитание сети.
- Установите светильник в однофазный шинпровод или крепление. Зафиксируйте держатель и контактную группу поворотом рычага.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (действителен при заполнении)

Наименование, модель	
Серийный номер	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею.	
Подпись покупателя	

- Проверьте работоспособность системы, включив электропитание.
- При покупке пульта управления Luazon Lighting L-04 вам будут доступны следующие функции:
 - дистанционное управление (до 50 метров);
 - возможность плавной смены цветовой температуры;
 - функция «Умное переключение» – настройка ступенчатой смены цветовой температуры для светильников (смена трех цветковых температур 2700 К, 4000 К и 6500 К);
 - подключение и синхронизация в одну группу до 200 светильников.

Внимание! Во время работы допускается нагревание корпуса светильника.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности строго соблюдайте требования безопасности.
- Не включайте изделие сразу после транспортировки при отрицательной температуре. Дайте ему отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Запрещается проводить монтаж и демонтаж при включенном электропитании.
- Изделие должно быть установлено на поверхности из нормально воспламеняемого материала.
- Изделие должно быть расположено вдали от химически активной среды, горячих и легко воспламеняющихся материалов.
- Не используйте самодельные комплектующие, так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя изделия.
- Запрещается погружать изделие в воду и другие жидкости.
- Запрещается эксплуатация изделия, имеющего видимые механические повреждения.
- Не допускайте падения изделия и механических нагрузок на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Допускается чистка выключенного изделия сухой мягкой тканью.

6. Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в фабричной упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 98% при 25 °С.

7. Гарантийные обязательства

- Замена подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте документ, подтверждающий покупку изделия, до конца срока эксплуатации изделия.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.