

# ИНСТРУКЦИЯ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- A: Нижние горизонтальные опоры x 2 шт.  
B: Верхние горизонтальные штанги (для вешалок) x 2 шт.  
C: Соединительные элементы x 2 шт.  
D: Верхние вертикальные соединительные стержни x 4 шт.  
E: Нижние вертикальные соединительные стержни x 4 шт.  
F: Нижние горизонтальные соединительные стержни (держатели для обуви) x 2 шт.  
G: Вращающиеся колеса x 4 шт.

## ШАГ 1. СБОРКА ОСНОВАНИЯ ВЕШАЛКИ.

Возьмите нижние опоры «A» (2 шт.) и нижние соединительные стержни «F» (2 шт.), расположите горизонтально, каждая пара параллельно друг другу. Стержни «F» вставьте перпендикулярно в опоры «A», таким образом, чтобы стержни «F» оказались между опорами «A», как показано на рисунке 1, хорошо закрепите.

## ШАГ 2. СБОРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ БОКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ.

Соберите в единую конструкцию стержни «D» и «E», по 2 стержня на каждую сторону. Вставьте стержни в отверстия соединительного элемента «C» и надежно закрутите. Стержни «D» - располагаются сверху, «E» - снизу.

## ШАГ 3.

Возьмите конструкции из соединенных боковых стержней (см. Шаг 2) и прикрепите к основанию вешалки: вставьте их в верхние отверстия в середине каждой опоры «A», как показано на рисунке. Отрегулируйте стержни до нужной высоты. Убедитесь, что стержни установлены на одном уровне и надежно закреплены.

## ШАГ 4.

Расположите штанги «B» параллельно над стержнями «D» и соедините их.

## ШАГ 5. КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС.

Надежно закрепите 4 колеса «G» к нижней опоре основания вешалки.

**НАПОЛЬНАЯ ВЕШАЛКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!**

