



Евровинт (конфирмат) 7*50	16		Петля 45 градусов угловая 208	4	
Заглушка на евровинт (белый) № 23	16		Полкодержатель	12	
Ключ под евровинт	1		Ручка (пластик) С1	2	
Навес 5.1 А	2		Саморез 4*16	36	
Опора металлическая 30*100 круглая	2		Уголок пластиковый (белый)	2	
Опора пластиковая белая	1				

ВАЖНО!

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	278	278	1,5
ДСП белый	1768	296	1
ДСП белый	1768	280	1
МДФ белый	1768	80	2
МДФ белый	878	310	2
МДФ белый	315	315	2

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.

Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

