

# SA08AK-1/2"

## ВЫПУСКНОЙ КОМПЛЕКТ С ДВОЙНОЙ КНОПКОЙ

### Область применения:

- Для керамических бачков
- Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

### Свойства:

- Латунная резьба длиной 38 мм
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот
- Плавное закрытие механизма
- Возможность регулировать уровень воды
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Сливной механизм двойной 3/6 л
- Поплавок для настройки объема спускаемой воды
- Возможность установки кнопки мимо оси спускового механизма
- Кнопка DUAL хромированная

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 14124, EN 14055

### Технические параметры:

Диапазон регулировки по высоте	315 – 450 мм
Функциональные требования	Класс I
Объем смыва зависит от размера и объема бачка	
Акустическая группа II	<30 дБ
Рабочий диапазон	0,05 – 0,8 МПа
Рекомендуемое рабочее давление	0,5 – 0,8 МПа

### Содержание комплекта:

- Впускной механизм A16-1/2"
- Сливной механизм A08A
- Комплект прокладок
- Монтажный набор: болт M8x65 – 2 шт.
- Заглушка хром

### Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,7526 кг
Размеры (шт.)	200x400x100 мм
Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

### Обозначение продукта:

Артикул	EAN
SA08AK-1/2"	8595580532819

