

Светодиодная лента Geniled GL-30SMD5050

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Светодиоды | Epistar SMD5050, 30 шт/м |
| Входное напряжение | 12 В (постоянного напряжения) |
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт/м |
| Световой поток белого свечения | 420 лм/м |
| Возможные цвета | Белый (3000К, 6000К), красный, желтый, зеленый, синий, RGB |
| Угол рассеивания | 120° |
| Размер ленты | 5000x10x2,2мм |
| Цвет основания ленты | Белый |
| Тип подложки | Однослойная, двухслойная (только RGB) |
| Кратность резки | 3 светодиода (100 мм) |
| Рекомендуемая длина при последовательном подключении | не более 5 м |
| Степень защиты | IP33 (для интерьера) |
| Температура эксплуатации | -40°С.. 60°С |
| Срок службы | >50 000 часов |
| Количество ленты в упаковке | 5 м |



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 5 м со светодиодами типа SMD5050. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Существенные преимущества светодиодной ленты Geniled GL-30SMD5050:

- Высокая гибкость ленты;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 3 года.

