

Виброизоляционный материал StP Silver New

Вибропласт StP Silver New – самоклеящийся вибропоглощающий мастичный материал, предназначенный для шумоизоляции автомобиля. Обладает улучшенными характеристиками вибродемпфирования в широком температурном диапазоне.

Состав:

- слой алюминиевой фольги;
- липкий полимерный слой;
- защитная антиадгезионная бумага.

Условия монтажа:

Материал наносится на чистые, сухие и окрашенные металлические поверхности, в том числе сложной конфигурации. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется использовать воду с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Замасленные поверхности необходимо обезжирить растворителем и высушить.

В рабочем помещении должна быть температура 18-30°С. Материал освобождается от антиадгезионной бумаги, прижимается к обрабатываемой поверхности и тщательно прикатывается до полного разглаживания тиснения. При демонтаже повторное использование продукции невозможно. Монтаж на загрязненные и корродированные металлические поверхности не допускается.

Внимание! Избегайте образования воздушных пузырей между материалом и кузовом автомобиля. Для монтажа используйте прикаточный валик StP.

Технические характеристики:

Зоны применения	Все элементы салона
Толщина, мм	3
Размер листа, м	0,75 x 0,47
Масса на 1кв.м.	5,3 кг
КМП при температуре +20°С	0,35
Лицевое покрытие	фольга серебряного цвета с тиснением «ромб», на покрытии имеется характерный рисунок с логотипом StP
Температурный диапазон использования	от -45 до +100°С, допускается кратковременное воздействие температур до +190°С