

# A101/1200 Sádromodul

## Технические характеристики

### Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию  
Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Для пола с толщиной стяжки 0-200 мм  
Для подвесных унитазов

### Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет фиксацию к самостоятельному достаточно жесткому гипсокартонному профилю или перед несущей стеной
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонными листами и не нуждается в дополнительных крепёжных элементах
- Выдвижные ноги, регулируемые в диапазоне 0-200 мм
- Возможность установки кронштейна с переходом DG1/2", для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина - 125 мм, со стоковым коленом - 160 мм

### Содержание комплекта

- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 - 4 шт., дюбель Ø12 - 4 шт.
- Отводное колено из полиэтилена HT90 / 110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Самонесущая рама
- Толкатели - 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2" – 3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A101/1200	8594045935851	14,2054   14,2054   232,9505 кг	1195x530x145   1195x145x530 мм	1   15 шт

### Гарантии

2/6 лет

### Таможенный код

39229000

### Свойства

EN 14124, EN 14055

### Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Несущая способность 400 кг

