

Чердачные лестницы Döcke

1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

3. Внешний вид и основные элементы.



* Не входит в комплект, приобретается отдельно.

** Замок входит в комплект для моделей STANDARD, PREMIUM и LUX.

4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Модель чердачной лестницы | | | |
|-------|--|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | DACHA 60x120x280 | STANDARD 60x120x280 | PREMIUM 70x120x300 | LUX 70x120x300 |
| 1 | Максимальная высота потолка, мм | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 2 | Размер проёма в потолке, мм | 600x1200 | 600x1200 | 700x1200 | 700x1200 |
| 3 | Размер крышки люка, мм | 550x1150 | 550x1150 | 650x1150 | 650x1150 |
| 4 | Толщина люка / толщина теплоизоляции, мм | 12 / нет | 26 / 20 | 36 / 30 | 80 / 74 |
| 5 | Тип теплоизоляции, мм | нет | плита пенополистирольная | плита пенополистирольная | плита пенополистирольная |
| 6 | Количество контуров уплотнения, шт | нет | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Высота короба, мм | 120 | 120 | 140 | 220 |
| 8 | Длина ступени, мм | 340 | 340 | 440 | 440 |
| 9 | Ширина ступени, мм | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 10 | Толщина ступени, мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 11 | Расстояние между ступенями, мм | 250 | 250 | 275 | 275 |
| 12 | Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 170 | 170 |
| 13 | Материал и цвет отделки люка | МДФ | ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая | ХДФ, белая | ХДФ, белая |

5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Модель чердачной лестницы | | | |
|-------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | DACHA 60x120x280 | STANDARD 60x120x280 | PREMIUM 70x120x300 | LUX 70x120x300 |
| 1 | Вес одной упаковки, кг | 21 | 21 | 25 | 29 |
| 2 | Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм | 1180x580x225 | 1180x580x225 | 1180x680x270 | 1180x680x320 |
| 3 | Тип упаковки | Плётка | Плётка | Плётка | Плётка |
| 4 | Кол-во в поддоне, шт | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 5 | Вес поддона брутто, кг | 275 | 275 | 140 | 160 |
| 6 | Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм | 1190x1190x1510 | 1190x1190x1510 | 1190x800x1570 | 1190x800x1770 |

6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Наименование аксессуара | |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Комплект наконечников к ЧЛ Döcke | Поручень для ЧЛ Döcke |
| 1 | Вес штуки, кг | 0,047 | 0,9 |
| 2 | Кол-во шт/уп | 30 | 30 |
| 3 | Вес упаковки брутто, кг | 1,55 | 28 |
| 4 | Объём упаковки, м3 | 0,01 | 0,16 |

7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.