



Универсальная схема установки дымохода



ПРАВИЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА

ТиС Феррит	
ТОПЛИВО	Твердое топливо
ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	Печь, Котел
РЕЖИМ	Сухой режим
СРОК СЛУЖБЫ	10 лет
t° ИСХОДЯЩИХ ГАЗОВ	400°
	СТАЛЬ AISI 430
ТиС Стандарт 50	
ТОПЛИВО	Твердое топливо, Горючие газы
ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	Печь, Котел, Холост
РЕЖИМ	Сухой режим, Влажный режим
СРОК СЛУЖБЫ	25 лет
t° ИСХОДЯЩИХ ГАЗОВ	600°
	СТАЛЬ AISI 304
ТиС Стандарт 30	
ТОПЛИВО	Твердое топливо, Горючие газы
ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	Печь, Котел, Холост
РЕЖИМ	Сухой режим, Влажный режим
СРОК СЛУЖБЫ	25 лет
t° ИСХОДЯЩИХ ГАЗОВ	400°
	СТАЛЬ AISI 444
ТиС Про	
ТОПЛИВО	Твердое топливо, Горючие газы, Дистиллированное топливо
ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	Печь, Котел, Холост
РЕЖИМ	Сухой режим, Влажный режим
СРОК СЛУЖБЫ	50 лет
t° ИСХОДЯЩИХ ГАЗОВ	600°
	СТАЛЬ AISI 316
ТиС Энерго	
ТОПЛИВО	Твердое топливо, Горючие газы
ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	Печь, Котел, Холост
РЕЖИМ	Сухой режим

