

SUBINI GR-H9+ STR

Subini GR-H9+ STR - радар-детектор с видеореги­стратором - устройство, которое должен иметь каждый водитель автомобиля. Видеореги­стратор может записывать видео в формате HD 720p, а радар-детектор успешно определяет радар типа СТРЕЛКА СТ за 1200 метров! Устройство оснащено 5 мегапиксельной камерой, 2 дюймовый TFT дисплей.

Основные функции видеореги­стратора

1. Детектирование радаров типа СТРЕЛКА-СТ встроенным детектором и по GPS координатам.

2. При подключении питания по USB или через разъем 12 В устройство автоматически запускается, и начинается запись видео.

3. В процессе записи и воспроизведения на экране отображаются дата и время.

4. Поддерживается непрерывная циклическая видеозапись.

5. В режиме воспроизведения можно просмотреть записанное видео прямо на экране устройства.

6. Качество записываемого видео: HD 720p (1280x720 при 30 кадр/сек), VGA (640x480 при 30 кадр/сек).

7. Поддерживаются карты памяти формата micro-SD и micro-SDHC емкостью до 32 Гб. Карты памяти емкостью 2 Гб и менее не поддерживаются.

8. Поддерживается защита важных видеофайлов от стирания в процессе циклической видеозаписи, в т.ч. автозащита текущего файла с помощью G-сенсора при резком торможении или ударе.

9. С помощью видео кабеля AV-out можно просматривать видеозаписи на телевизоре. Поддерживаются форматы видео NTSC и PAL.

10. Поддерживается запись траектории движения (трека) с помощью GPS.

11. Поддерживается запись информации о перегрузках с G-сенсора.

Технические характеристики

Камера	Встроенная видеокамера, матрица CMOS 1/4 дюйма, 5 MPixel
Разрешение записи	HD (1280x720) 30 кадр/сек VGA (640x480) 30 кадр/сек Прогрессивная развертка.
Цикличность записи Угол обзора	Непрерывная запись единым файлом. 90°
Питание	12V
Экран	2.0" TFT дисплей
Объектив	Высококачественный объектив с антибликовым покрытием
Требования к операционной системе для установки обновлений	Windows 2003/XP/Vista/Win7
Интерфейс	AV, USB 2.0
Аккумулятор	Встроенный Литий-полимерный 310 мАч
Карта памяти	Запись на Micro SD до 32ГБ Class 6 и выше
Видео формат	Собственный формат. Вы можете сохранить видео в формате avi с помощью специального ПО.

Рабочие частоты

Спецификация	Частота приема	Чувствительность
Связь со спутниками	1575,42 МГц ± 1,023 МГц	-156 ± 2 Дб
X –диапазон	10,525 ГГц ± 125 МГц	-110 ± 2 Дб
K–диапазон	24,150 ГГц ± 125 МГц	-124 ± 2 Дб
Ka–диапазон. Мобильный радар	34,940 ГГц ± 1,3 ГГц	-110 ± 2 Дб
Ka–диапазон. Стационарный радар	34,3 ГГц ± 1,3 ГГц	-110 ± 2 Дб
La–диапазон	900 нм ± 33 нм	

Комплектация

Кабель USB 1 шт
Автомобильный адаптер питания 2 шт
Кронштейн для крепления 1 шт
Руководство пользователя 1 шт
Запасные предохранители 2 шт
Чехол и салфетка для экрана 1 шт
Карта памяти опция