

Стол – книжка СТ-4

Рис.1




Рис.2





Рис.3



Поз.	Наименовани	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
1	шарнирная опора	320	140	4
2	Связка	668	103	1
3	Связка	668	120	3
4	штанга опоры	683	200	2
5	опора	728	124	2
6	Боковина	734	103	4
7	вставка	399	585	2
8	Столешница	800	124	2
9	Столешница	800	724	2

№	Номенклатура	Е д и н и ц а	Количество
а	Набойки	шт	8,000
б	Подпятник регулируемый+втулка (М6)	шт	2,000
в	Петля накладная ЖЕЛТАЯ	шт	20,000
г	Шкант 8*30	шт	28,000
д	Стяжка ЭКСЦЕНТРИК	шт	14,000
е	Шкант металл	шт	10,000
ж	Клей ПВА (25 гр)	шт	1,000
з	Заглушка д/эксцентрик. стяжки	шт	12,000
и	Замок фиксации столешницы Д=65 мм	шт	4,000
к	Гвозди 2*20 (2*25)	шт	16,000
л	Шурупы 4x16 п/г, оцинкованные	шт	120,000
м	Шурупы 3,5x12 п/г, оцинк	шт	16,000

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Установите набойки на боковины «6».
2. Соберите конструкции из деталей «2, 3, 6, 8» (Рис 1).
3. Закрепите к собранным конструкциям шарнирные опоры «1» и соедините их петлями (в) (Рис 2).
4. Переверните конструкцию и установите столешницы «9» (Рис 3).
5. Соберите опоры «4», «5» и установите в столешницу и опору шкант металлический (е).
6. Закрепите их к основной конструкции петлями (в).
7. Установите подпятник регулируемый (б).
8. Установите замок (и) с помощью шурупов (м). на столешницы «8», «9» и вставки «7», соблюдая направление защелки.
9. Принцип раскладывания стола смотрите видео на сайте: [www. Rostok-mebel.ru](http://www.Rostok-mebel.ru)

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.

Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов, фурнитуры или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией. За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.