

Инструкция по применению

1. Перед началом эксплуатации необходимо раскатать капельную ленту вдоль ряда растений, один конец подключить к источнику воды, другой заглушить. Возможна укладка капельной ленты по поверхности земли или укладка в грядку на глубину до 15 см. Для соблюдения гарантийных характеристик капельная лента должна быть обращена лабиринтом вверх.
2. Капельную ленту можно прокладывать под землей, укрывать черной полиэтиленовой пленкой или монтировать на земле. При монтаже нельзя растягивать или перфорировать капельную ленту, а также волочить ее по земле. Во избежание закупоривания перед подключением капельной ленты промойте главную линию и ее ответвления.
3. При прокладке капельной ленты под землей следует произвести ее опрессовку в течение 24 часов, чтобы не допустить ограничения потока ввиду уплотнения грунта.
4. Набор капельного полива работает с подключением к накопительной ёмкости (баки, бочки). Накопительную ёмкость желательно поднять на высоту 800 – 1000 мм от уровня земли, а также система работает, если накопительная ёмкость расположена на земле. Тогда врезать входной кран набора капельного полива необходимо на высоте не менее 20см. от уровня земли. Если набор капельного полива подключать к центральному водоснабжению, то давление воды не должно превышать 1 атмосферы.



Схема сборки



Расположение поливки в теплице

